

Chlor 65

Schnelllösliches Chlorgranulat zur Zusatz- und Stossdesinfektion

Anwendungsbereich:

Chlor 65 ist ein Chlorgranulat und wirkt sofort gegen Bakterien, Viren und Pilze im Schwimmbadwasser und baut organische Trübstoffe und Verunreinigungen ab. Chlor 65 ist bei allen Wasserhärten einsetzbar, löst sich rückstandsfrei auf und führt nicht zu Ablagerungen oder verstopften Filtern.

Vorteile:

- Schnell und rückstandsfrei löslich.
Keine verstopften Dosierleitungen und Filter
- Kalkfrei, pH-neutral
- Bei jeder Wasserhärte einsetzbar
- Stabilisierende Wirkung auf freies aktives Chlor im Wasser
- Verhindern zu raschen Chlorabbau bei höheren Wassertemperaturen und starker Sonneneinstrahlung

Produktbeschreibung:

Schnelllösliches Chlorgranulat

Inhaltsstoffe: 100 g des Produktes enthalten 100 g Troclosennatrium dihydrat.

Anwendungsempfehlung:

Voraussetzung für eine wirksame Chlorung ist das Einstellen des pH-Wertes auf 7,0 – 7,4 mit pH-Senker oder pH-Heber.

Zugabe: Vorzugsweise abends, nach dem Badebetrieb. Am besten in der Nähe der Einlaufdüsen.

Erstzugabe und wöchentliche Nachdosierung: 50 g pro 10 m³ Wasser.

Trübes Wasser: 200 g pro 10 m³ Wasser.

Veralgtes Schwimmbecken: Zuerst 200 g pro 10 m³ Wasser und später 250 ml Algizid Jet zugeben (am besten am nächsten Tag).

Kontrolle: Der mit dem Wassertestgerät gemessene Chlorwert für freies, nicht gebundenes Chlor soll zwischen 0,5 und 1,0 mg/L liegen.

Wichtige Hinweise:

Nach der Zugabe sollte bei einer Stosschlorung erst dann wieder gebadet werden, wenn der gemessene Chlorwert unter 3 mg/l gesunken ist. Bei stärkeren Badebetrieb, Gewitterregen, höheren Temperaturen oder Entstehen von glitschigen Belägen im Becken sind häufigere oder erhöhte Zugaben bis zur doppelten Menge erforderlich.

- **Tipp:** Gegen Algenwachstum empfiehlt sich zusätzlich die regelmässige Zugabe von Algizid Jet. Zur Verhinderung von Kalkausfällungen und -ablagerungen wird bei hartem Wasser ab 10 °dH die Zugabe von Härtestabilisator empfohlen

