

Reinigung und Wartung der Schwimmbadüberdachung

Die Profilsysteme (Der Rahmen)

Die Profilsysteme benötigen keine besondere Pflege. Auf Grund ihrer rostfreien Stahl und Aluminium Konstruktion und der Pulverbeschichtung reicht es, die Profile mit warmen Wasser oder mit stark verdünnten Haushaltsreinigungsmitteln durchzuführen. Optional kann z.B. Clean-Flüssigreiniger mit Wasser vermischt angewandt werden. Vermeiden Sie bitte die Verwendung von stärkeren Laugen und Haushaltsreinigungsmitteln sowie von abrasiven Reinigern.

Die Verglasung aus Kunststoff

Bei allen Verglasungstypen, die bei Poolüberdachungen Verwendung finden (Plexi-Acryl, SAN, Polycarbonattransparent, Polycarbonat-Doppelstegplatten), handelt es sich um Kunststoffe. Diese können daher leichter verkratzen als Glas. Das bei unseren Überdachungen verwendete Polycarbonat hat eine porenlose Oberfläche, auf der Schmutz kaum haften kann. Das Verglasungsmaterial der Überdachungen darf aus diesem Grund auf keinen Fall mit einem rauen und/oder trockenen Tuch gerieben oder geschrubbt werden, weil die kleinen Schmutzpartikel und Staubkörner, die auf dem Material haften und mit bloßen Augen kaum oder gar nicht zu erkennen sind, Mikrokratzer an der Verglasungsoberfläche verursachen können. Wir empfehlen deswegen für die Reinigung normales Fließwasser aus dem Gartenschlauch oder optional einen Hochdruckreiniger, wenn die Verschmutzung stark an der Verglasung anhaftet. Alle Systeme mechanischer Art, z.B. mit rotierenden Bürsten, Abstreifern usw., sind für PC nicht geeignet, selbst dann, wenn den Bürsten reichlich Waschwasser zugeführt wird, kann die Plattenoberfläche zerkratzt werden. Die Benützung von ätzenden Reinigungsmitteln und scharfkantigen Geräten, die die Oberfläche beschädigen oder zerkratzen könnte, sind zu vermeiden.

Die Schienen

Der Schmutz (Laub, trockenes Gras, usw.) kann aus den Schienen ohne weiteres mit einem Besen ausgekehrt und entfernt werden. Stärkere Verschmutzungen können mit Hilfe von Wasser (Fließwasser aus dem Gartenschlauch oder aus dem Hochdruckreiniger) beseitigt werden.

Die Gummidichtungen

Die Gummilippen und Gummidichtungen der Überdachungen können mit Clean-Flüssigreiniger besprüht und mit einem weichen Tuch gereinigt und mit Wasser abgewaschen werden.

Die Mechanik

Die beweglichen Teile - Arretierungen, Federbolzen, Schlösser, Türklinken, Klappen- Scharniere usw. - der Schwimmbadüberdachungen sollten von Zeit zu Zeit gereinigt und geölt werden, damit deren Leichtgängigkeit und Funktionalität erhalten bleibt. Verwenden Sie dazu bitte nicht harzende Öle oder alternativ Graphit.